

600万 WiFi 双光云台摄像机

型号：LS-Y6(2寸)

产品概述

这是我司开发的一款室外无线双光云台摄像机，双目600万高清画质，一台顶2台，2画面显示。12V2A的电源接口，全双工对讲，无线或者有线两种网络连接方式，360°全景监控，支持人形检测，支持警戒模式，全彩夜视。可适用于家用、办公等场所。



产品包装



产品主要特点



无线网络



双光警戒



人形检测



语音对讲



报警推送



语音警铃



红外夜视



人形追踪



TF 卡存储



云存储



360° 全景

产品参数

型号：LS-Y6

摄像机

传感器	两个1/3.2英寸低照度CMOS 传感器
最低照度	彩色：0.05Lux @(F1.6,AGC ON);0 Lux with IR 黑白：0.05Lux@(F1.6,AGC ON);0 Lux with IR
快门	1/50(1/60)秒至1/10,000秒
镜头	两个高清镜头4.0mm
麦克风	内置高灵敏度麦克风
扬声器	内置扬声器
日夜转换	支持双光警戒 全彩模式 红外夜视
录像存储	本地TF 卡存储、云存储
语音对讲	支持双向语音对讲

压缩标准

视频标准	H.265AI 视频编码压缩
压缩码率	0.1Mbps~8Mbps
音频标准	G.711a
一天存储	8G一天 报警消息297条 办公室测试

图像

最大分辨率 2304*2592

帧率 12FPS

按键接口

存储接口 1 个TF 卡存储接口(最大512G)

按键 1 个 Reset 按键

电源接口 1 个 DC12V 接口

一般规范

工作温湿度 -20°C~65°C, 湿度小于90%(无凝结)

电源 DC12V-2A

夜视距离 10米

拾音距离 \geq 5米

裸机重量 约395g

包装尺寸 约160*120*160mm

安装方式 壁装、吊装

配件清单：摄像机1台, 支架1个, 胀塞螺丝1套, 防水帽1套, 说明书1份, 合格证1份。

特色功能

无线网络连接; 依托现场无线网络连接互联网: AI人形检测; AI 智能区域警戒; 个性语音警铃; 全彩夜视; 红外夜视; 3画面预览; 双向语音对讲; 云台360° 全景监控; TF 卡存储; 云存储; 手机远程监控;