

LS-E3-4G

300万智能双光4G免流量球机



功能特性:

- 1. 300 万分辨率，低照度，图像清晰，细腻；
- 2. 支持4G网络连接；
- 3. 三种夜视模式：红外、全彩、人来灯亮
- 4. 支持人形追踪；红蓝灯闪烁预警
- 5. 支持人形检测；双向语音对讲；
- 6. 支持 ONVIF 协议，端口号8899，可接入第三方后端/平台；
- 7. 支持报警推送手机APP，微信公众号。
- 8. 最大支持256G卡（建议闪迪）
- 9. 支持打电话报警功能

应用场景:

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

订货型号:

LS-E3-4G

4G终身免流量（标配电信流量卡）

监控软件:

超级看看



摄像机	型号	LS-E3-4G
	传感器类型	1/3英寸低照度CMOS传感器
	最低照度	彩色: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR 黑白: 0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
	快门	1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒
	镜头	高清宇瞳镜头 F1.4星光镜头
	镜头接口类型	M12
	日夜转换模式	支持 IR-CUT
图像	最大图像尺寸	主码流: 2304*1296@12fps; 子码流: 800*448@12fps
	压缩标准图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或浏览器可调
		H.265AI（兼容H.265/H.264）视频编码压缩
压缩标准	压缩输出码率	0.1Mbps~8Mbps
	音频压缩标准	G711a
	存储功能	内存卡存储 云存储
网络功能	智能报警	人来灯亮，人形检测，区域划线，绊线报警，语音播报，，报警消息推送至APP或公众号。
	支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 可选)
	通用功能	防闪烁,双码流,心跳,密码保护
	通讯接口	1 个 10/100Mbps 自适应以太网口,RJ45 接口
接口	音频 I/O	1/0(内置音频) 外置大功率喇叭
	工作温度	-10℃ - + 60℃
一般规范	工作湿度	10%-90% RH
	电源	DC12V±10%
	红外距离	15灯红外15灯白光晶圆 灯珠,红外:50-60 米
	功耗	红外灯启动7.92W/白光 10.44W/白天1.92W/白天+云台转动 12V0.30
	防护等级	ABS 塑料, IP66 防护等级
	裸机重量	约 500g